



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с Регламент №305/2011/ЕС
№ BGADA001/4

ХИДРОЗИМ Т

CE

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
BGADA001
2. Предназначение на употреба:
EN 934-2:T6
Ускоряваща свързването добавка за бетон.
3. Производител:
“АДИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, бул.Тотлебен 89А, София Р.България
Фабрика на “АДИНГ България” ЕООД, кв. Караманица 88, гр.Перник, р.България
4. Упълномощен представител:
/
5. Системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
Систем 2+
- 6а. Хармонизиран стандарт :
EN 934-2:2009+A1:2012
БДС EN 934-2:2009+A1:2012/NA:2013

Нотифициращ орган:


Научно изследователски строителен институт – НИСИ ЕООД, Р. България, София 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифициран орган за оценяване на съответствията на строителни продукти с идентификационен № 2032 от регистъра на Европейската комисия, е извършил първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол и непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на фабричния производствен контрол, съгласно система 2+ и издаде [Сертификат за качество на продуктите.](#)

7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизиран а техническа спецификация	
Съдържание на хлориди	≤ 0,1% по маса	БДС EN 934-2:2009+A1:2012/NA:2013	EN 934-2:2009+A1:2012
Съдържание на алкали	≤ 2,0% по маса		
Корозионно поведение	Съдържа следващите компоненти от EN 934-1:2008, приложение A.2: Нитрати		
Якост на натиск	(при еднаква консистенция – Т6) На 28 дена: Изпитваната смес ≥ 80% от контролната смес На 90 дена: Изпитваната смес ≥ от изпитваната смес на 28 дена		
Съдържание на въздух	В изпитваната смес ≤ 2% по обем в сравнение с контролната смес		
Време на свързване	Почеток на свързването На 20°С: Изпитваната смес ≥ 30 min На 5°С: Изпитваната смес ≤ 60% от контролната смес		
Време на втвърдяване/ развитие на якостта	(при еднаква консистенция – Т6) На 28 дена: Изпитваната смес ≥ 80% от контролната смес На 90 дена: Изпитваната смес ≥ от изпитваната смес на 28 дена		
Опасни вещества	Експлоатационният показател не е определен		

Експлоатационните показатели на посочения продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС, при изключителна отговорност на производителя идентифициран в точка 3.

За и от производителя, подписано от:
Управител



Невена Хаджийска

София, 15.01.2024 г.

CE Маркировка

Приложение на декларация за експлоатационните показатели № BGADA001/4

 2032	
“АДИНГ България” ЕООД, кв. Караманица №.88 Перник, р.България 18 BGADA001/4 EN 934-2:2009+A1:2012 ХИДРОЗИМ Т Добавка за бетон, ускоряваща свързването EN 934-2:T6	
Съдржина на хлориди	≤ 0,1% по маса
Съдржина на алкалии	≤ 2,0% по маса
Корозионно поведение:	Съдържа следващите компоненти от EN 934-1:2008, приложение А.2: Нитрати
Якост на натиск	<u>(при еднаква консистенция – Т6)</u> На 28 дена: Изпитваната смес ≥ 80% от контролната смес На 90 дена: Изпитваната смес ≥ от изпитваната смес на 28 дена
Съдържание на въздух	В изпитваната смес ≤ 2% по обем в сравнение с контролната смес
Време на свързване	<u>Почеток на свързването</u> На 20°C: Изпитваната смес ≥ 30 min На 5°C: Изпитваната смес ≤ 60% от контролната смес
Време на втвърдяване/ развитие на якостта	<u>(при еднаква консистенция – Т6)</u> На 28 дена: Изпитваната смес ≥ 80% от контролната смес На 90 дена: Изпитваната смес ≥ от изпитваната смес на 28 дена
Опасни субстанции	Експлоатационният показател не е определен

ЕКОЛОГИЧНИ, ЗДРАВΟΣЛОВНИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (REACH)

Информации и съвети за безопасно боравене, съхранение и отлагане на химическия продукт се съдържат в официалния лист за безопасност на продукта (SDS).

ЗАБЕЛЕЖКА

Информациите и препоръките за правилно запазване, съхранение и употреба на продуктите на АДИНГ са дадени на базата на нашето най-добро знание и опит. Различията по отношение на приложимите основи и околните условия не са покрити с тази информация. Потребителят трябва да спазва официалното издание на техническия лист за продукта. АДИНГ запазва правото да извършва промени в своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да се спазват. Всички поръчки са приети под текущи условия на продажба и доставка.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ