

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с Регламент №305/2011/EC

№ GAJA001/6

АДИНГПАВЕР



1. Уникален идентификационен код на продукта – тип:
GAJA001
2. Този продукт е предназначен за:
EN 934-2:T2, Пластифицираща добавка
3. Производител:
АДИНГ АД Скопие, Новоселски път (ул. 1409) No. 11, 1060 Скопие, Р. С. Македония.
4. Упълномощен представител:
АДИНГ България ЕООД Бул. Тотлебен 89 А, София, Р. България
5. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (ОППЕП):
Система 2+
- 6а. Хармонизиран стандарт:
EN 934-2:2009+A1:2012
БДС EN 934-2:2009+A1:2012/NA:2013

Нотифициращ орган

Научно изследователски строителен институт – НИСИ ЕООД, Р. България, София 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифициран орган за оценяване на съответствията на строителни продукти с идентификационен № NB2032 от регистъра на Европейската комисия, е извършил първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол и непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на фабричния производствен контрол, съгласно система 2+.



7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация	
Съдържание на хлориди	$\leq 0,1\%$ по маса	БДС EN 934-2:2009+A1:2012/NA:2013	EN 934-2:2009+A1:2012
Съдържание на алкали	$\leq 0,5\%$ по маса		
Корозионно поведение	Съдържа компоненти само от EN 934-1:2008, приложение A.1		
Якост на натиск	(при еднаква консистенция – T2) На 7 и 28 дена: Изпитваната смес $\geq 110\%$ от контролната смес		
Съдържание на въздух	В изпитваната смес $\leq 2\%$ по обем в сравнение с контролната смес		
Редукция на водата	На изпитваната смес $\geq 5\%$ спрямо контролната смес		
Опасни вещества	Експлоатационният показател не е определен		

Експлоатационните показатели на посочения продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС, при изключителна отговорност на производителя идентифициран в точка 3.

За и от производителя, потписано от:
Генерален директор,

Скопие, 16.06.2021 год.

Благой Дончев, дипл. стр. инж.

CE МАРКИРОВКА

Приложение на декларация за експлоатационни показатели
 № GAJA001/6

 2032	
АДИНГ АД Скопие, Новоселски път (улица 1409) №.11 1060 Скопие, Р. С. Македония 09 GAJA001/6 EN 934-2:2009+A1:2012 АДИНГПАВЕР Пластифицираща добавка EN 934-2:T2	
Съдържание на хлориди	≤ 0,1% по маса
Съдържание на алкали	≤ 0,5% по маса
Корозионно поведение	Съдържа компоненти само от EN 934-1:2008, приложение A.1
Якост на натиск	(при еднаква консистенция – T2) На 7 и 28 дена: Испитваната смес ≥ 110% от контролната смес
Съдържание на въздух	В изпитваната смес ≤ 2% по обем в сравнение с контролната смес
Редукция на водата	На изпитваната смес ≥ 5% спрямо контролната смес
Опасни вещества	Експлоатационният показател не е определен

ЕКОЛОГИЧНИ, ЗДРАВΟΣЛОВНИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (REACH)

Информации и съвети за безопасно боравене, съхранение и отлагане на химическия продукт се съдържат в официалния лист за безопасност на продукта (SDS).
ЗАБЕЛЕЖКА

Информациите и препоръките за правилно запазване, съхранение и употреба на продуктите на АДИНГ са дадени на базата на нашето най-добро знание и опит. Различията по отношение на приложимите основи и околните условия не са покрити с тази информация. Потребителят трябва да спазва официалното издание на техническия лист за продукта. АДИНГ запазва правото да извършва промени в своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да се спазват. Всички поръчки са приети под текущи условия на продажба и доставка.