



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с Регламент №305/2011/ЕС
№ GDAI001/3

ADINGPOKS 1P



1. Уникален идентификационен код на продукта – тип:
GDAI001

2. Този продукт е предназначен за:
Според EN 1504-2:ZA.1e и EN 13813:SR-B2.0-IR4, епоксидно покритие за порьозни бетонни основи

Този продукт е предназначен за:

- Контрол на влагата (Метод 2.2 според EN 1504-9)
- Повишена устойчивост (Метод 8.2 според EN 1504-9)
- Изработване на подова замазка, на базата на синтетични смоли, за вътрешна употреба

3. Производител:
АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие, Р. С. Македония.

4. Упълномощен представител:
АДИНГ България ЕООД, бул. Тотлебен №89 А, гр. София, Р. България.

5. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
Система 4

6а. Хармонизиран стандарт:
EN 1504-2:2004
БДС EN 1504-2:2005
EN 13813:2002
БДС EN 13813:2003

Нотифициращ орган:
/

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация	
Според EN 1504-2			БДС EN 1504-2:2005 БДС EN 13813:2003	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002
Капилярна абсорбция	w < 0.1 kg/m ² · h ^{0.5}			
Пропускливост на водната пара	Класа III, S _D ≥ 50 m			
Адхезивна якост с Pull-off тест	≥ 2,0 N/mm ²			
Според EN 13813				
Устойчивост на удар	Класа I ≥ 4 Nm Без поява на пукнатини и разслояване			
Якост на опън	Класа B 2,0 > 2,0 N/mm ²			
Отделяне на корозивни вещества	SR			

Експлоатационните показатели на посочения продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС, при изключителна отговорност на производителя идентифициран в точка 3.

За и от производителя, подписано от:

Генерален директор,



Зоран Петровски

Скопие, 03.11.2023 год.

CE МАРКИРОВКА

Приложение на декларация за експлоатационни показатели GDAI001/3

	
АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие, Р. С. Македония 20 GDAI001/3 EN 1504-2:2004 EN 13813:2002 SR-B2.0-IR4 АДИНГПОКС 1П Епоксидно покритие за порьозни бетонни основи	
Според EN 1504-2	
Капилярна абсорбция	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0.5}$
Пропускливост на водната пара	Класа III, $S_D \geq 50 \text{ m}$
Адхезивна якост с Pull-off тест	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Според EN 13813	
Устойчивост на удар	Класа I $\geq 4 \text{ Nm}$ Без поява на пукнатини и разслояване
Якост на опън	Класа B 2,0 $> 2,0 \text{ N/mm}^2$
Отделяне на корозивни вещества	SR

ЕКОЛОГИЧНИ, ЗДРАВΟΣЛОВНИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (REACH):

Информация и съвети за безопасно боравене, съхранение и отлагане на химическия продукт се съдържат в официалния лист за безопасност на продукта (SDS).

ЗАБЕЛЕЖКА: Информациите и препоръките за правилно запазване, съхранение и употреба на продуктите на АДИНГ са дадени на базата на нашето най-добро знание и опит. Различията по отношение на приложимите основи и околните условия не са покрити с тази информация. Потребителят трябва да спазва официалното издание на техническия лист за продукта. АДИНГ запазва правото да извършва промени в своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да се спазват. Всички поръчки са приети под текущи условия на продажба и доставка.