



# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с Регламент №305/2011/ЕС  
№ GKDN0XX/8

**АДИНГКОЛОР РФ**

**CE**

1. Уникален идентификационен код на продукта – тип:  
**GKDN0XX**

2. Този продукт е предназначен за:  
**EN 1504-2:ZA.1f, покритие за повърхностна защита на бетонни повърхности, придаваща повишена физическа устойчивост**  
**- физическа устойчивост – Метод 5.1 според EN 1504-2 (Метод 5.1 според EN 1504-9)**

3. Производител:  
**АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие, Р. С. Македония.**

4. Упълномощен представител:  
**АДИНГ България ЕООД, бул. Тотлебен №89 А, гр. София, Р. България.**

5. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:  
**Система 2+**

6а. Хармонизиран стандарт:  
**EN 1504-2:2004**

**БДС EN 1504-2:2005**

Нотифициращ орган


**Научно изследователски строителен институт – НИСИ ЕООД, Р. България, София 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифициран орган за оценяване на съответствията на строителни продукти с идентификационен № 2032 от регистъра на Европейската комисия, е извършил първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол и непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на фабричния производствен контрол, съгласно система 2+ и издаде [Сертификат за качество на продуктите.](#)**

## 7. Декларирани експлоатационни показатели

| Съществени характеристики             | Експлоатационни показатели                                          | Хармонизирана техническа спецификация |                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Якост на сцепление чрез pull-off тест | $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$                                           | БДС EN 1504-2:2005                    | EN 1504-2:2004 |
| Капилярна абсорбция                   | $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$                              |                                       |                |
| Устойчивост на изтриваемост           | $< 3000 \text{ mg}$                                                 |                                       |                |
| Устойчивост на удар                   | Клас I $\geq 4 \text{ Nm}$<br>Без поява на пукнатини и разслоявания |                                       |                |
| Реакция на пожар                      | Клас F                                                              |                                       |                |
| Опасни вещества                       | Експлоатационният показател не е определен                          |                                       |                |

Експлоатационните показатели на посочения продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС, при изключителна отговорност на производителя идентифициран в точка 3.

Скопие, 09.02.2024 год.



За и от производителя, потписано от:  
Генерален директор,

Зоран Петровски



# CE МАРКИРОВКА

Приложение на декларация за експлоатационни показатели GKDN0XX/8

| <div>CE</div> <div>2032</div>                                                                    |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| АДИНГ АД Скопие<br>Новоселски път (ул. 1409) № 11,<br>1060 Скопие, Р. С. Македонија<br>17        |                                               |
| GKDN0XX/8                                                                                        |                                               |
| EN 1504-2:2004                                                                                   |                                               |
| <b>АДИНГКОЛОР РФ</b>                                                                             |                                               |
| Покритие за повърхностна защита на бетонни повърхности, придаваща повишена физическа устойчивост |                                               |
| Якост на сцепление чрез pull-off тест                                                            | $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$                     |
| Капилярна абсорбция                                                                              | $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ |
| Устойчивост на изтриваемост                                                                      | $< 3000 \text{ mg}$                           |
| Устойчивост на удар                                                                              | Клас I $\geq 4 \text{ Nm}$                    |
|                                                                                                  | <b>Без поява на пукнатини и разслоявания</b>  |
| Реакция на пожар                                                                                 | Евроклас F                                    |
| Опасни вещества                                                                                  | Експлоатационният показател не е определен    |

**ЕКОЛОГИЧНИ, ЗДРАВΟΣЛОВНИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (REACH):** Информации и съвети за безопасно боравене, съхранение и отлагане на химическия продукт се съдържат в официалния лист за безопасност на продукта (SDS).

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Информациите и препоръките за правилно запазване, съхранение и употреба на продуктите на АДИНГ са дадени на базата на нашето най-добро знание и опит. Различията по отношение на приложимите основи и околните условия не са покрити с тази информация. Потребителят трябва да спазва официалното издание на техническия лист за продукта. АДИНГ запазва правото да извършва промени в своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да се спазват. Всички поръчки са приети под текущи условия на продажба и доставка.