



# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с Регламент №305/2011/ЕС  
№ GDFD0XX/8

**АДИНГПОКС 2**

**CE**

1. Уникален идентификационен код на продукта – тип:  
**GDFD0XX**

2. Този продукт е предназначен за:  
**EN 1504-2:ZA.1f и EN 1504-2:ZA.1g, саморазливно епоксидно покритие за повърхностна защита на бетон за повишена физична и химична устойчивост на бетонните повърхности**

- Физична устойчивост – Метод 5.1 според EN 1504-2 (Метод 5.1 според EN 1504-9)
- Химична устойчивост – Метод 6.1 според EN 1504-2 (Метод 6.1 според EN 1504-9)

3. Производител:  
**АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) №. 11, 1060 Скопие, Р. С. Македония**

4. Упълномощен представител:  
**АДИНГ България ЕООД Бул. Тотлебен 89 А, София, Р. България**

5. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:  
**Систем 2+**

6а. Хармонизиран стандарт:

**EN 1504-2:2004**

**БДС EN 1504-2:2005**

Нотифициран орган

**Научно изследователски строителен институт – НИСИ ЕООД, Р. България, София 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифициран орган за оценяване на съответствията на строителни продукти с идентификационен № 2032 от регистъра на Европейската комисия, е извършил първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол и непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на фабричния производствен контрол, съгласно система 2+ и издаде [Сертификат за качество на продуктите.](#)**

## 7. Декларирани експлоатационни показатели

| Съществени характеристики                | Експлоатационни показатели                                                                                                                                                                                                                                               | Хармонизирана техническа спецификация |                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Якост на натиск                          | Клас II $\geq 50 \text{ N/mm}^2$                                                                                                                                                                                                                                         | БДС EN 1504-2:2005                    | EN 1504-2:2004 |
| Адхезивна якост с Pull off test          | $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                |
| Капиларна абсорпция                      | $W < 0,1 \text{ kg/(m}^2\text{h}^{0,5})$                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                |
| Устойчивост на изтриваемост              | $< 3000 \text{ mg}$                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |
| Устойчивост на удар                      | Клас III $\geq 20 \text{ Nm}$<br>Без поява на пукнатини и разслояване                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |
| Устойчивост на силни химични въздействия | Клас II: 28 дни без налягане<br>Намаление на твърдостта по Shore $\leq 50\%$ след третиране на покритието със следните химични вещества: бензин, дизел+моторно масло; 10% $\text{CH}_3\text{COOH}$ ; 20% $\text{H}_2\text{SO}_4$ ; 20% $\text{NaOH}$ ; 20% $\text{NaCl}$ |                                       |                |
| Реакция на пожар                         | Клас F                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                |
| Опасни вещества                          | Експлоатационният показател не е определен                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                |

Експлоатационните показатели на посочения продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС, при изключителна отговорност на производителя идентифициран в точка 3.

Скопие, 09.02.2024 год.



За и от производителя, потписано от:

Генерален директор,

Зоран Петровски

# CE МАРКИРОВКА

Приложение на декларация за експлоатационни показатели № GDFD0XX/8

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>2032                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| АДИНГ АД Скопие<br>Новоселски път (ул. 1409) №. 11,<br>1060 Скопие, Р. С. Македония<br>17<br>GDFD0XX/8<br>EN 1504-2:2004<br><b>АДИНГПОКС 2</b><br>Саморазливно епоксидно покритие за повърхностна защита на бетон<br>за повишена физична и химична устойчивост на бетонните повърхности |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Якост на натиск                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Клас II <math>\geq 50 \text{ N/mm}^2</math></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Адхезивна якост с Pull off test                                                                                                                                                                                                                                                         | <b><math>\geq 2,0 \text{ N/mm}^2</math></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Капиларна абсорпция                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b><math>W &lt; 0,1 \text{ kg/(m}^2\text{h}^{0,5})</math></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Устойчивост на изтриваемост                                                                                                                                                                                                                                                             | <b><math>&lt; 3000 \text{ mg}</math></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Устойчивост на удар                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Клас III <math>\geq 20 \text{ Nm}</math></b><br><b>Без поява на пукнатини и разслояване</b><br><b>Клас II: 28 дни без налягане</b><br><b>Намаление на твърдостта по Shore <math>\leq 50\%</math> след третиране на покритието със следните химични вещества: бензин, дизел+моторно масло; 10% <math>\text{CH}_3\text{COOH}</math>; 20% <math>\text{H}_2\text{SO}_4</math>; 20% <math>\text{NaOH}</math>; 20% <math>\text{NaCl}</math></b> |
| Устойчивост на силни химични въздействия                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Реакция на пожар                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Клас F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Опасни вещества                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Експлоатационният показател не е определен</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**ЕКОЛОГИЧНИ, ЗДРАВΟΣЛОВНИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (REACH):** Информации и съвети за безопасно боравене, съхранение и отлагане на химическия продукт се съдържат в официалния лист за безопасност на продукта (SDS).

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Информациите и препоръките за правилно запазване, съхранение и употреба на продуктите на АДИНГ са дадени на базата на нашето най-добро знание и опит. Различията по отношение на приложимите основи и околните условия не са покрити с тази информация. Потребителят трябва да спазва официалното издание на техническия лист за продукта. АДИНГ запазва правото да извършва промени в своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да се спазват. Всички поръчки са приети под текущи условия на продажба и доставка.