

ADINGAKRIL

Elastični akrilatni jednokomponentni kit

OBLAST PRIMENE

Ispuna radnih fuga kod industrijskog poda PODING-K, fuga kod montažne gradnje, fuga između sastava beton-beton, beton-drvo, beton-metal, zid-prozor, keramike, stakla i sl. Jednokomponentni elastični kit na bazi akrilne emulzije za popunjavanje radne fuge (spojeve) kod podova u garažama, montažnih elemenata, spojeve između drvenih elemenata i tako dalje.

OSOBINE

- Gusta akrilatna pasta;
- Vodonepropustan;
- Ne sadrži rastvarače;
- Lako ugradljiv, "pištoljem" hladnim postupkom;
- Za maksimalne širine fuga do 10 mm;
- Odlična adhezija na podloge od betona, cigla, gipsane ploče, keramičke pločice, drva;
- Otporan na blage rastvore baza i kiselina;
- Otporan na atmosferske uticaje;

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

OSOBINA	DEKLARISANA VREDNOST
Izgled	obojena pasta
Zapreminska masa:	1,7 g/cm ³
Temperatura pri ugradnji:	5°C do 35°C
Vreme sušenja (na t=23 C)	
- Formiranje na površinski suvi film	15 - 30 min
- Očvršćivanje	24-48 sata
Izduženje do kidanja:	
na T = +70 C	48%
na T = -10 C	41%

PRIPREMA PODLOGE

Podloga treba da bude suva, čista i obezmašćena. Prilikom obrade pukotina, potrebno je oblikovati fugu sa minimalnom širinom od 4 mm (maksimalna širina fuge do 10 mm) i dubinu od najmanje 1 cm u koju se nanosi kit Adingakril. Otvaranje i oblikovanje fuge vrši se mehanički, rezanjem pomoću "šmiršajbnom" ili sličnog alata.

UGRAĐIVANJE

Patrona se odreže sa gornje strane, a zatim se navije konusni plastični vrh. Nanošenje je ručnim pištoljem hladnim postupkom, sa ravnomernim kretanjem duž spojnice. Za nanošenje kita može se koristiti i špahtla. Nakon sušenja prvog sloja, kit se blago uvlači u unutrašnjost fuge, i kako bi izravnali površinu fuge sa okolnom površinom, treba naneti još jedan sloj kita.

POTROŠNJA

Dubina (mm)	Širina spojnica (mm)			
	4	6	8	10
5	0,04	0,06	0,075	0,09
10	0,075	0,110	0,150	0,180
15	0,110	0,165	0,220	0,270
Potrošnja materijala, izražena u kg/m ²				

STANDARDNE BOJE

Proizvodi se u beloj, sivoj, crvenoj i zelenoj boji

ČIŠĆENJE ALATE I OPREME

Alat i oprema se odmah nakon upotrebe čiste vodom.

PAKOVANJE

U patronama od 0,4 kg

U limenim kantama 4,0 i 20 kg

SKLADIŠTENJE

U originalnoj, zatvorenoj ambalaži, u suvim prostorijama, na temperaturi od 5°C do 35°C, zaštićen od direktnog uticaja sunca. Rok upotrebe je 12 meseci.

HIDROIZOLACIJE

Opasnost po zdravlje: Potrebno je izbegavati kontakt proizvoda sa kožom, očima, kao i direktno udisanje. U slučaju kontakta proizvoda sa kožom, treba odmah ukloniti vodom i sapunom. Ako dospe u oči potrebno je odmah ispirati čistom tekućom vodom i potražiti medicinsku pomoć. Ukoliko se proguta, potražiti medicinsku pomoć.

Zapaljivost: Adingfleks nije zapaljiv.

Čišćenje i deponovanje: Nevezani ostaci iz Adingfleksa očistiti čiste vodom. Staru iskoraćenu ambalažu deponovati u skladu sa lokalnim propisima i regulativima za tu vrstu otpada. Preporučujemo da se način primjene i potrebne količine prilagode uslovima objekta, kao i obavezna primena odgovarajuće opreme. Za dodatne informacije, pogledajte Bezbednosni list.