

DEKLARATË PËR VETITË

Sipas Rregullativës (BE/EU) nr. 305/2011

Nr. GAEC001/8

HIDROFOB FLUID



1. Numri unik i identifikimit të llojit të produktit:

GAEC001

2. Dedikimi i përdorimit:

EN 934-2:T9, aditiv për hidroizolim e betonit

EN 934-2:T2, përzierje betoni – plastifikues/reduktues uji

3. Prodhuksi:

ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut

4. Përfaqësuesi i autorizuar:

/

5. Sistemi/et për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së pronave (AVCP):

Sistemi 2+

6a. Standardi i harmonizuar:

EN 934-2:2009+A1:2012

Organi i verifikimit:

Instituti Ndërtimor për Hulumtime Shkencore - R. e Bullgarisë НИСИ
(Научноизследователски строителен институт), Sofje 1618, bul. "Nikola Petkov" № 86 –
organi i njoftuar për prodhimet ndërtimore me numër identifikimi NB 2032 nga Regjistri i
Komisionit Evropian ka kryer mbikëqyrjen fillestare të prodhimit dhe kontrollin e prodhimit
të fabrikës dhe kryen monitorimin, vlerësimin dhe notimin e vazhdueshëm të kontrollit të
prodhimit në fabrikë sipas sistemit 2+ dhe lëshoi [një Certifikatë konformiteti me kontrollin e
prodhimit në fabrikë.](#)

7. Vetitë e deklaruara:

Karakteristika thelbësore	Vetitë	Specifikacioni i harmonizuar teknik
Përmbajtja e joneve të klorit	$\leq 0,1\%$ në masë	EN 934-2:2009+A1:2012
Përmbajtja e alkalit	$\leq 4,0\%$ në masë	
Veprim korroziv	Përmban komponentë vetëm nga EN 934-1:2008, Shtojca A.1	
Rezistenca në shtypje	<u>(me konsistencë të barabartë ose raport të barabartë w/c - T9)</u> Në 28 ditë: Përzierja testuese $\geq 85\%$ e përzierjes së kontrollit <u>(me konsistencë të barabartë - T2)</u> Në ditët 7 dhe 28: Përzierja testuese $\geq 110\%$ e përzierjes së kontrollit	
Përmbajtja e ajrit	Përzierja testuese $\leq 2\%$ në vëllim mbi përzierjen e kontrollit	
Absorbimi kapilar	<u>Testuar në 7 ditë trajtim dhe pas 7 ditë kujdes:</u> Përzierja testuese $\leq 50\%$ në masë e përzierjes së kontrollit <u>Testuar në 28 ditë trajtim dhe pas 90 ditë kujdes:</u> Përzierja e testimit $\leq 60\%$ në masë e përzierjes së kontrollit	
Reduktimi i ujit	Në përzierjen e provës $\geq 5\%$ në krahasim me përzierjen e kontrollit	
Substancat e rrezikshme	Prona nuk është e përcaktuar	

Vetitë e prodhimit të përkatës janë në përputhje me vetitë e deklaruara. Kjo Deklaratë për vetitë është shtypur në përputhje me Rregullativën BE nr. 305/2011, nën përgjegjësinë strikte të prodhuesit të identifikuar në pikën 3.

Për dhe në emër të prodhuesit, nënshkruar nga:

Drejtori i Përgjithshëm,



Zoran Petrovski

Shkup, 20.10.2023

CE SHENJËZIM

Aneks i Deklaratës në cilësinë nr. GAEC001/8



2032

ADING AD Shkup,
 Novoselski pat (ul 1409) nu.11
 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut
 23

GAEC001/8

EN 934-2:2009+A1:2012

HIDROFOB FLUID

Aitiv për hidroizolimin e betonit

EN 934-2:T9

Aitiv për beton, plastifikues

EN 934-2:T2

Përmbajtja e joneve të klorit
 Përmbajtja e alkalit
 Veprim korroziv

≤ 0,1% në masë**≤ 4,0% në masë****Përmban komponentë vetëm nga EN 934-1:2008, Shtojca A.1**

Rezistenca në shtypje

(me konsistencë të barabartë ose raport të barabartë w/c - T9)**Në 28 ditë: Përzierja testuese ≥ 85 % e përzierjes së kontrollit****(me konsistencë të barabartë - T2)****Në ditët 7 dhe 28: Përzierja testuese ≥ 110 % e përzierjes së kontrollit**

Përmbajtja e ajrit

Përzierja testuese ≤ 2% në vëllim mbi përzierjen e kontrollit

Absorbimi kapilar

Testuar në 7 ditë trajtim dhe pas 7 ditë kujdes:**Përzierja testuese ≤ 50% në masë e përzierjes së kontrollit****Testuar në 28 ditë trajtim dhe pas 90 ditë kujdes:****Përzierja e testimit ≤ 60% në masë e përzierjes së kontrollit**

Reduktimi i ujit

Në përzierjen e provës ≥ 5% në krahasim me përzierjen e kontrollit

Substancat e rrezikshme

Prona nuk është e përcaktuar**INFORMACIONE PËR MJEDISIN, SHËNDETIN DHE SIGURINË (REACH)**

Informatat dhe këshillat për përdorimin e sigurt, ruajtjen në depo apo vendosja e prodhimit kimik janë dhënë në Fletën zyrtare për sigurinë e prodhimit (SDS).

VËREJTJE

Informacioni dhe rekomandimet mënyrën e ruajtjes, magazinimit (ruajtjen në depo) dhe përdorimin e prodhimeve të ADING-ut, janë duke u bazuar në njohuritë dhe përvojën tonë më të mirë. Dallimet në lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk janë përfshirë në këtë informacion. Përdoruesi duhet të respektojë patjetër publikimin zyrtar të Fletës së të dhënave teknike për produktin. ADING mban të drejtën të bëjë ndryshime në produktet e veta. E drejta e pronësisë së palëve të treta patjetër të respektohet. Të gjitha porositë pranohen sipas kushteve aktuale të shitjes dhe distribuimit.