

DEKLARATË PËR VETITË

Sipas Rregullativës (BE/EU) nr. 305/2011

Nr. GDAB001/3

ADINGPOKS 1PV

1. Numri unik i identifikimit të llojit të produktit:

GDAB001

2. Dedikimi i përdorimit:

Sipas EN 1504-2:ZA.1e dhe EN 13813:SR-B2.0-IR4 - astar epoksi për nënshtresat e betonit poroz**Ky produkt është menduar për:**

- Kontrolli i lagështisë (Metoda 2.2 sipas EN 1504-9)
- Rritja e rezistencës (Metoda 8.2 sipas EN 1504-9)
- Formimi i veshjeve për përdorim të brendshëm, të bazuar në rrëshirë sintetike

3. Prodhuesi:

ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut

4. Përfaqësuesi i autorizuar:

/

5. Sistemi/et për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së pronave (AVCP):

Sistemi 4

6a. Standardi i harmonizuar:

EN 1504-2:2004**EN 13813:2002**

Organi i verifikimit:

Nuk aplikohet

DEKLARATË PËR VETITË

7. Vetitë e deklaruar:

Karakteristika thelbësore	Vetitë	Specifikacioni i harmonizuar teknik
Sipas EN 1504-2		EN 1504-2:2004 EN 13813:2002
Absorbimi kapilar	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0.5}$	
Përshkueshmëria e avullit të ujit	Klasës III, $S_D \geq 50 \text{ m}$	
Forca ngjitëse nga testi i tërheqjes	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Sipas EN 13813		
Rezistence ndaj ndikimit	Klasës I $\geq 4 \text{ Nm}$ Nuk ka çarje apo shtrembërim	
Forca në tërheqje	Klasës B 2,0 $> 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Lëshimi i substancave qërrvese	SR	

Vetitë e prodhimit të përkatës janë në përputhje me vetitë e deklaruar. Kjo Deklaratë për vetitë është shtypur në përputhje me Rregullativën BE nr. 305/2011, nën përgjegjësinë strikte të prodhuesit të identifikuar në pikën 3.



Për dhe në emër të prodhuesit, nënshkruar nga:

Drejtori i Përgjithshëm,

Zoran Petrovski

Shkup, 03.11.2023

CE SHENJËZIM

Aneks i Deklaratës në cilësinë nr. GDAB001/3



ADING AD Shkup,
Novoselski pat (ul 1409) nu.11
1060 Shkup, Maqedonia e Veriut
20

GDAB001/3
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002 SR-B2.0-IR4

ADINGPOKS 1PV
Primer epoksid për nënshtresat e lagura të betonit

Sipas EN 1504-2

Absorbimi kapilar

 $w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0.5}$ Përshkueshmëria e avullit të
ujit**Klasës III, $S_D \geq 50 \text{ m}$** Forca ngjithëse nga testi i
tërheqjes $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ **Sipas EN 13813**

Rezistence ndaj ndikimit

Klasës I $\geq 4 \text{ Nm}$ **Nuk ka çarje apo shtrembërim**

Forca në tërheqje

Klasës B 2,0 $> 2,0 \text{ N/mm}^2$ Lëshimi i substancave
gërryese**SR****INFORMACIONE PËR MJEDISIN, SHËNDETIN DHE SIGURINË (REACH)**

Informatat dhe këshillat për përdorimin e sigurt, ruajtjen në depo apo vendosja e prodhimit kimik janë dhënë në Fletën zyrtare për sigurinë e prodhimit (SDS).

VËREJTJE

Informacioni dhe rekomandimet mënyrën e ruajtjes, magazinimit (ruajtjen në depo) dhe përdorimin e prodhimeve të ADING-ut, janë duke u bazuar në njohuritë dhe përvojën tonë më të mirë. Dallimet në lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk janë përfshirë në këtë informacion. Përdoruesi duhet të respektojë patjetër publikimin zyrtar të Fletës së të dhënave teknike për produktin. ADING mban të drejtën të bëjë ndryshime në produktet e veta. E drejta e pronësisë së palëve të treta patjetër të respektohet. Të gjitha porositë pranoen sipas kushteve aktuale të shitjes dhe distribuimit.