

DEKLARATË PËR VETITË

Sipas Rregullativës (BE/EU) nr. 305/2011

Nr. GDFF001/8

ADINGPOKS AKVA



1. Numri unik i identifikimit të llojit të produktit:

GDFF001

2. Dedikimi i përdorimit:

Sipas EN 1504-2:ZA.1d, EN 1504-2:ZA.1f, EN 1504-2:ZA.1e dhe EN 1504-3:ZA.1, veshje epoksi-çimento për mbrojtjen e sipërfaqes së betonit; produkt për riparimin e betonit - suva e bazuar në polimer epoksi (RS)

Ky produkt është menduar për:

- Mbrojtja e sipërfaqes kundër depërtimit – Metoda 1.3 sipas EN 1504-2 (Metoda 1.3 sipas EN 1504-9)
- Kontrolli i lagështisë – Metoda 2.2 sipas EN 1504-2 (Metoda 2.3 sipas EN 1504-9)
- Rritja e rezistencës – Metoda 8.2 sipas EN 1504-2 (Metoda 8.3 sipas EN 1504-9)
- Rezistenca fizike – Metoda 5.1 sipas EN 1504-2 (Metoda 5.1 sipas EN 1504-9)
- Restaurimi i betonit me suvatim manual – Metoda 3.1 sipas EN 1504-3 (Metoda 3.1 sipas EN 1504-9)
- Mbrojtje ose restaurim pasiv duke rritur shtresën mbrojtëse të armaturës me suva Metoda 7.1 sipas EN 1504-2 (Metoda 7.1 sipas EN 1504-9)

3. Prodhuesi:

ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut

4. Përfaqësuesi i autorizuar:

/

5. Sistemi/et për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së pronave (AVCP):

Sistemi 2+

6a. Standardi i harmonizuar:

EN 1504-2:2004 dhe EN 1504-3:2005

Organi i verifikimit:

Instituti Ndërtimor për Hulumtime Shkencore - R. e Bullgarisë ИИСИ (Научноизследователски строителен институт), Sofje 1618, bul. "Nikola Petkov" № 86 – organi i njoftuar për prodhimet ndërtimore me numër identifikimi NB 2032 nga Regjistri i Komisionit Evropian ka kryer mbikëqyrjen fillestare të prodhimit dhe kontrollin e prodhimit të fabrikës dhe kryen monitorimin, vlerësimin dhe notimin e vazhdueshëm të kontrollit të prodhimit në fabrikë sipas sistemit 2+ dhe lëshoi [një Certifikatë konformiteti me kontrollin e prodhimit në fabrikë.](#)

7. Vetitë e deklaruara:

Karakteristika thelbësore	Vetitë	Specifikacioni i harmonizuar teknik
Sipas EN 1504-2		EN 1504-2:2004 EN 1504-3:2005
Forca ngjitëse me testi i tërheqjes	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Rezistenca ndaj gërryerjes	$< 3000 \text{ mg}$	
Përshkueshmëria e CO ₂	$S_D > 50 \text{ m}$	
Përshkueshmëria e avullit të ujit	Klasës II, $5 \leq S_D \leq 50 \text{ m}$	
Absorbimi kapilar	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$	
Rezistence ndaj ndikimit	Klasës III $\geq 20 \text{ Nm}$ Nuk ka çarje apo shtrembërim	
Pajtueshmëria termike Pjesa 1: Ngrirja/shkrirja me kripëra ngrirëse	Forca e lidhjes pas 50 cikleve ngrirje-shkrirje $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Sipas EN 1504-3		
Rezistenca në shtypje	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$	
Përmbajtja e joneve të klorit	$\leq 0,05\%$	
Mbledhja/shpërndarja e kufizuar	Forca e lidhjes pas tkurrjes dhe zgjerimit $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Modulet e elasticitetit	$\geq 15 \text{ GPa}$	
Absorbimi kapilar	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$	
Substancat e rrezikshme	Prona nuk është e përcaktuar	

Vetitë e prodhimit të përkatës janë në përputhje me vetitë e deklaruara. Kjo Deklaratë për vetitë është shtypur në përputhje me Rregullativën BE nr. 305/2011, nën përgjegjësinë strikte të prodhuesit të identifikuar në pikën 3.



Për dhe në emër të prodhuesit, nënshkruar nga:

Drejtori i Përgjithshëm,

Zoran Petrovski

Shkup, 09.02.2024

CE SHENJËZIM

Aneks i Deklaratës në cilësinë nr. GDFF001/8



ADING AD Shkup,
 Novoselski pat (ul 1409) nu.11
 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut
 17

GDFF001/8

EN 1504-2:2004

EN 1504-3:2005

ADINGPOKS AKVA

Veshje epoksi-çimento për mbrojtjen e sipërfaqes së betonit; produkt
 për riparimin e betonit - llaç epoksi me bazë polimer (RS)

Sipas EN 1504-2

Forca ngjithëse me
 testi i tërheqjes $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$

Rezistenca ndaj gërryerjes $< 3000 \text{ mg}$

Përshkueshmëria e CO_2 $S_D > 50 \text{ m}$

Përshkueshmëria e avullit të
 ujit Klasës II, $5 \leq S_D \leq 50 \text{ m}$

Absorbimi kapilar $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$

Rezistence ndaj ndikimit Klasës III $\geq 20 \text{ Nm}$
 Nuk ka çarje apo shtrembërim

Pajtuueshmëria termike Forca e lidhjes pas 50 cikleve ngrirje-shkrirje
 Pjesa 1: Ngrirja/shkrirja me $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
 kripëra ngrirëse

Sipas EN 1504-3

Rezistenca në shtypje $\geq 45 \text{ N/mm}^2$

Përmbajtja e joneve të klorit $\leq 0,05\%$

Mbledhja/shpërndarja e Forca e lidhjes pas tkurrjes dhe zgjerimit
 kufizuar $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$

Modulet e elasticitetit $\geq 15 \text{ GPa}$

Absorbimi kapilar $\leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$

Substancat e rrezikshme Prona nuk është e përcaktuar

INFORMACIONE PËR MJEDISIN, SHËNDETIN DHE SIGURINË (REACH)

Informatat dhe këshillat për përdorimin e sigurt, ruajtjen në depo apo vendosja e prodhimit kimik janë dhënë në Fletën zyrtare për sigurinë e prodhimit (SDS).

VEREJTJE

Informacioni dhe rekomandimet mënyrën e ruajtjes, magazinimit (ruajtjen në depo) dhe përdorimin e prodhimeve të ADING-it, janë duke u bazuar në njohuritë dhe përvojën tonë më të mirë. Dallimet në lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk janë përfshirë në këtë informacion. Përdoruesi duhet të respektojë patjetër publikimin zyrtar të Fletës së të dhënave teknike për produktin. ADING mban të drejtën të bëjë ndryshime në produktet e veta. E drejta e pronësisë së palëve të treta patjetër të respektohet. Të gjitha porosinë pranohen sipas kushteve aktuale të shitjes dhe distribuimit.