

ОПЛАТИН

Оплатно масло за дрвени, пластични и челични оплати

Област на примена:

За заштита на секаков вид на оплата, при изведба на бетонски работи.

Својства:

- овозможува лесно одвојување на оплатата од бетонот;
- не остава дамки на бетонската површина;
- подобар квалитет на бетонската површина;
- отпорен на атмосферски влијанија;
- мала потрошувачка, економичност;
- ја заштитува металната оплата од корозија;

Технички карактеристики:

Изглед: жолто-кафена течност
Волуменска маса: 0,8-0,9 gr/cm³

Подготовка на подлогата:

Површината на оплатата да е сува, чиста и обеспрашена.

Вградување:

Со четка или распрскување на површината на оплатата, со рамномерни движења за да обезбеди целосно уедначено покривање.

Потрошувачка:

0,02-0,05 kg/m²

Пакување:

Пластични канти од 5 и 20 kg.
Во буриња од 180 kg.

Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа. Во суви простории, на температура од минимум 5°C до 40°C, заштитен од директно изложување на сонце. Рок на употреба: 12 месеци.

Опасност по здравјето: Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата. При инцидентен контакт, производот треба веднаш да се отстрани со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош.

Потребно е да се обезбеди проветрување на просториите каде што се работи.

Не треба да се користат близу до отворен оган или да се пуши за време на употребата.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот.